

三. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1	整车外形尺寸：	长≤7700mm(负偏离不大于100mm)， 宽≤2000mm， 高≤3000mm	长：7660mm 宽：2000mm， 高：2995mm	无偏离
2	排放标准：	国五排放标准	国五排放标准	无偏离
3	轴距：	≥3360mm	3360mm	无偏离
4	前悬：	≥1065 mm	1065mm	无偏离
5	后悬：	≥2090 mm	2095mm	无偏离
6	接近角：	≥27(°)	27(°)	无偏离
7	离去角：	≥11(°)	11(°)	无偏离
8	整车总质量	≤5850kg	5835 kg	无偏离
9	整车整备质量	≤5510 kg	5510 kg	无偏离
10	前轮距：	≤1385	1385	无偏离
11	最高车速：	≥100km / h	100km / h	无偏离
12	轮胎规格：	7.00R16LT 10PR	7.00R16LT 10PR	无偏离
13	驾驶室：	双排座、乘坐2+3人。	双排座、乘坐 2+3 人。	无偏离
14	最大作业高度：	17.6 m(正负偏离不超过100mm)	17.6 m	无偏离
15	最大平台高度：	15.9 m(正负偏离不超过100mm)	15.9 m	无偏离
16	最大作业半径	≥8.9m	8.9m	无偏离
17	最大作业半径时的作业高度	≥9.8m	9.8m	无偏离
18	伸缩起重臂	二节伸缩起重臂，吊钩最大起吊重量不得小于2000kg	二节伸缩起重臂，吊钩最大起吊重量2000kg	无偏离

19	吊钩最大起吊高度	$\geq 9.8\text{m}$	9.8m	无偏离
20	作业平台工作斗载荷	作业平台工作斗载荷 $\geq 200\text{kg}$ （作业平台必须有前后两个方向的防倾翻机构。	作业平台工作斗载荷:200kg（作业平台有前后两个方向的防倾翻机构。	无偏离
21	回转角度	回转角度为双向360度连续回转	回转角度为双向360度连续回转	无偏离
22	工作臂形式	工作臂形式为三节折叠臂。	工作臂形式为三节折叠臂。	无偏离
23	高空作业车主要结构件	高空作业车主要结构件采用Q460焊接用高强度结构钢。	高空作业车主要结构件采用 Q460 焊接用高强度结构钢。	无偏离
24	支腿	支腿为前V后H型，单独可调，也可同时操作。	支腿为前 V 后 H 型，单独可调，也可同时操作。	无偏离
25	横向支腿跨距：	$\leq 2700\text{mm}$ （前）/3300mm(后)	2640mm（前）/3300mm(后)	无偏离
26	纵向支腿跨距：	$\geq 3300\text{mm}$	3360mm	无偏离
27	支腿收放时间：	收 $\leq 75\text{ s}$ ，放 $\leq 80\text{ s}$	收:60s，放:70 s	无偏离
28	报警装置	各支腿应有防倾翻报警装置	各支腿有防倾翻报警装置	无偏离
29	起重系	起重系统必须有吊重高度限制装置、三圈保护器装置。	起重系统有吊重高度限制装置、三圈保护器装置。	无偏离
30	工作臂	工作臂采用电液比例控制。	工作臂采用电液比例控制。	无偏离
31	应急配置	配置应急动力源，当电气、液压全都发生故障时，将工作人员送回到地面。	配置应急动力源，当电气、液压全都发生故障时，将工作人员送回到地面。	无偏离
32	车辆助力	车辆带助力转向。	车辆带助力转向	无偏离
33	进口件	主要液压、电气元件配置要求为进口件(见进口件附表)。	主要液压、电气元件配置进口件(见进口件响应部分)。	无偏离

34	企业认证	产品生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证。	产品生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证。（见有关证明文件）	无偏离
35	产品3C认证	投标车辆须具有3C认证。	投标车辆具有 3C 认证。（见有关证明文件）	无偏离
36	产品公告	投标车辆须具有国家工信部产品公告。	投标车辆具有国家工信部产品公告。（见有关证明文件）	无偏离
37	免税公告	投标车辆须具有国家税务总局免税公告。	投标车辆具有国家税务总局免税公告（见有关证明文件）	无偏离
38	运输、费用	由中标方负责包装运输，费用包括在总报价中。	中标方负责包装运输，费用包括在总报价中。	无偏离
39	外置拉杆	外置拉杆调平、以便于维修保养（不接受内置平衡结构）。	外置拉杆调平、以便于维修保养。	无偏离
（二）其他要求：				
40	1、进口件部分的响应：	(1)、投标文件必须注明进口国、作用以满足招标文件进口件附表的要求。 (2)、投标人中标后签订合同前必须出具生产厂家针对所投车辆满足进口件要求的安装配置承诺函原件。	(1)、投标文件注明进口国、作用以满足招标文件进口件附表的要求。 (2)、投标人中标后签订合同前出具生产厂家针对所投车辆满足进口件要求的安装配置承诺函原件。	无偏离
41	2、操作培训	交付车辆时，中标方须派出生产厂家有资质的专业技术人员对买受人进行车辆操作培训。	交付车辆时，中标方派出生产厂家有资质的专业技术人员对买受人进行车辆操作培训。	无偏离
主要液压、电气元件配置进口件附表的响应				
1	比例流量阀	主油路流量控制，用于速度调节、平稳性高	意大利进口；作用：主油路流量控制，用于速度调节、平稳性高	无偏离

2	电磁换向阀	动作分配、动作选择	进口产地：中国台湾生产；作用：动作分配、动作选择	无偏离
3	电磁转向阀	上下车动作选择切换，上下车自动互锁，安全控制，可靠性高	意大利进口；作用：上下车动作选择切换，上下车自动互锁，安全控制，可靠性高	无偏离
4	双向平衡阀	防止工作臂、平台自动下落，保证动作平稳、安全	意大利进口；作用：防止工作臂、平台自动下落，保证动作平稳、安全	无偏离
5	起升平衡阀	防止重物自动下落，保证下落动作更平稳	意大利进口；作用：防止重物自动下落，保证下落动作更平稳	无偏离
6	液压锁	防止伸缩臂自动下落，保证动作平稳	意大利进口；作用：防止伸缩臂自动下落，保证动作平稳	无偏离
7	支腿多路阀	操纵支腿收伸，换向操作灵敏、阀内泄压	意大利进口；作用：操纵支腿收伸，换向操作灵敏、阀内泄压	无偏离
8	液压软管	液压系统管路元件连接，承载压力高、弯曲半径小、密封好、寿命长	意大利进口；作用：液压系统管路元件连接，承载压力高、弯曲半径小、密封好、寿命长	无偏离
9	比例放大器	接收比例控制信号，输出比例电流，驱动比例阀，与比例流量阀配套使用，改善调速性能	意大利进口；作用：接收比例控制信号，输出比例电流，驱动比例阀，与比例流量阀配套使用，改善调速性能	无偏离
10	检测开关	高防护等级（IP67），具有强制断开功能，高可靠性	法国进口；作用：高防护等级（IP67），具有强制断开功能，高可靠性	无偏离
11	插接件	高防护等级，贵金属导电材料	德国进口；作用：高防护等级，贵金属导电材料	无偏离
第二部分：资信及报价部分响应				

序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期	合同签订并接到采购人供货通知后 20 日内到供并安装调试完毕。	合同签订并接到采购人供货通知后 20 日内到供并安装调试完毕。	无偏离
2	免费质保期	一年	一年	无偏离
3	付款响应	货到采购人指定地点经验收合格后，付至合同金额的 100%。	货到采购人指定地点经验收合格后，付至合同金额的 100%。	无偏离
4	供货地点	采购人指定	采购人指定	无偏离
5	业绩			
6	其他			

投标人公章：

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。